



Diese Druckfedern mit unterschiedlichen Außendurchmessern sind so konzipiert, dass sie bis auf Drahtstärke ($1 \times d$) zusammengedrückt werden können.


Sie sind daher blockfest und knicksicher.

Die Kennlinie ist progressiv.

Kegeldruckfedern eignen sich für kleine Bauräume, leiten elektrisch gut und sind beständig gegen Seewasser.

Federbronze, Baugrößen						Federkraft		Elektrische Werte		Bestelldaten
d mm	D _{e1} mm	D _{i1} mm	D _{e2} mm	L ₀ mm	n _t –	F _n N	M g	I _{max**} A	Batterietyp	Artikel Nr.
0,50	2,80	1,80	7,20	7,0	3,9	4,0	0,10	1	Lady	A05R39
0,63	3,40	2,10	9,40	9,0	3,9	7,0	0,20	2	Mignon	A06R39
			11,50	16,0	5,3		0,32	2	Mignon, Baby	A06R53
0,80	5,70	4,10	12,00	9,0	3,9	13,0	0,43	5	Mignon, Baby	A08R39
			14,50	15,0	5,3		0,71	5	Sub C, Baby	A08R53
1,00	6,20	4,20	15,70	10,0	3,9	17,0	0,86	8	Sub C, Baby	A10R39
			19,50	18,0	5,3		1,41	7	Baby, Mono	A10R53
1,20	7,20	4,80	18,00	10,0	3,9	25,0	1,39	15	Sub C, Baby, Mono	A12R39
			21,50	18,0	5,3		2,25	12	Baby, Mono	A12R53
			27,50	35,0	7,5		3,78	10	Mono	A12R75

**Stromwerte: Maximalwerte bis 80°C und maximaler Spannungsabfall 0,1 V pro Feder.



Seitenansicht - Stellung ungespannt und gespannt