

Такаламита от стомана

Такаламита „Серия F“ за греси със средна консистенция и масла с висок вискозитет

Преси специално за грес със средна консистенция (NLGI 2) и масла с висок вискозитет. Изработват се от оксидирана стомана. Пластмасовата капачка гарантира винаги чиста глава. DIN 1282



Арт.-Nr.	Тип	Накрайник	Обем [cm ³]	Напор [bar]	Обем за такт [cm ³]	Тяло на пресата [mm]	Обща дължина [mm]
04021	F 60/2	конусен	60	250	0,6	Ø 30 x 115	170
04052	F 60/Na	островърх					
04032	F 60/3	универсален					
04121	F 150/2	конусен	150			Ø 40 x 185	240
04131	F 150/3	универсален					

Такаламита „Серия T“ за греси висока консистенция

Преси с издърпващо се бутало за греси с висока консистенция (NLGI 3). Изработват се от оксидирана стомана. С гъвкавата тръба се достигат и труднодостъпни нипели. Пластмасовата капачка гарантира винаги чиста глава.



Арт.-Nr.	Тип	Накрайник	Обем [cm ³]	Напор [bar]	Обем за такт [cm ³]	Тяло на пресата [mm]	Обща дължина [mm]	
							min.	max.
03121	T 100/2	конусен	100	250	0,8	Ø 44 x 150	206	276
03131	T 100/3	универсален					201	271
03321	T 180/2	конусен	180			Ø 44 x 149	217	328
03331	T 180/3	универсален					212	323
03421	T 340/2	конусен	340			Ø 44 x 272	337	498
03431	T 340/3	универсален					332	493

Такаламита „Серия FO“ за нисковискозни масла и аерозоли

Преси специално за нисковискозни масла и аерозоли. Изработват се от оксидирана стомана. Пластмасовата капачка гарантира винаги чиста глава.



Арт.-Nr.	Тип	Накрайник	Обем [cm ³]	Напор [bar]	Обем за такт [cm ³]	Тяло на пресата [mm]	Обща дължина [mm]
05121	FO 180/2	конусен	180	250	0,6	Ø 44 x 135	245
05131	FO 180/3	универсален					240

Накрайници за такаламита

	Арт.-Nr.	Тип	Накрайник	Резба
	07011	23	конусен	M 9 x 1
	80366	23	островърх	
	07041	36	универсален	